
TLM77 LEVAGE
ACCESSOIRES ET APPAREILS DE LEVAGE
T. 01 76 21 07 46 - www.tlm77.com

ACCESSOIRES DE LEVAGE

Crochet à souder CS





UTILISATION :

Ce crochet de levage est prévu pour être soudé sur une machine afin d'être utilisé comme point d'ancrage et de pouvoir effectuer un levage en toute sécurité.

Il est généralement utilisé sur les godets de pelleteuses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matière :** Acier à haute résistance Grade 80
- **Finition :** Peinture rouge
- **Marquage :** CMU, Lot de traçabilité, CE, Fabriquant,

TABLEAU DES CHARGES

Code	A	B	C	E	G	L	Weight Poids	W.L.L. CMU
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	t
CS1T12	25	76	59,5	20	25	97	0,48	1,12
CS2T	26,5	92	65	22	34	114	0,85	2
CS3T	29	106	75	24	36	129	1,12	3
CS5T	34,5	130	92	30	45	171	2,50	5
CS8T	34,5	135	98	39	51	177	3,20	8
CS10T	51	171,5	134,5	39	53	223	5,20	10

Maj le : 06/05/2019

ATTENTION

Suivre les instructions de la notice d'utilisation. Non destiné au levage de personnes.
Cet ancrage est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.