



Votre distributeur
et réparateur
T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com



VIT'O®

MAX
140 KG TESTÉ POUR UNE
UTILISATION À 140 KG

REF.
NUS87A

HARNAIS ANTICHUTE ET DE SAUVETAGE



neofeu.com

RÈGLEMENT
| 2016 / 425

CERTIFICATION
| EN 361 : 2002
| EN 1497 : 2007



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REF.
NUS87A

- 1 • Sangles principales déperlantes en polyester 44 mm ($R \geq 25 \text{ kN}$)
 - 2 • Sangle épaules élastique de 44 mm
 - 3 • Réglages des bretelles par le bas à l'aide des boucles rapides mâle/femelle en acier finition epoxy noir
 - 4 • Sangle bavaroise 44 mm et cuissardes à fermeture par boucle automatique aluminium finition époxy noir avec témoin
 - 5 • Point d'accrochage sternal sur anneau aluminium et point d'accrochage dorsal sur D aluminium anodisé orange
 - 6 • Porte-longue amovible
 - 7 • Large plaque dorsale en polypropylène
- Témoins d'activation
 - Résistance statique $\geq 15 \text{ kN}$
 - Masse : Selon modèle

DESCRIPTION

Le harnais antichute **VIT'O®** allie confort, légèreté et sécurité et s'adapte facilement à toutes les morphologies grâce à des systèmes de réglages et de verrouillages automatiques très performants.

Il dispose de sangles élastiques au niveau des épaules pour accroître son confort.

UTILISATION

Harnais antichute pour intervention avec un risque de chute. Adapté pour les secteurs de maintenance industrielle et bâtiment.

RÉFÉRENCES

Base	Dosseret confort	Sangle d'extension	Dosseret + sangle d'extension	Ceinture intégrée	Ceinture + dosseret	Ceinture + sangle d'extension	Ceinture + Dosseret + sangle
NUS87A	NUS87AP	NUS87AEX	NUS87AEXP	NUS87C	NUS87CP	NUS87CEX	NUS87CEX