



Votre distributeur
et réparateur
T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com

série
EDGE

RÉF.
NEO035

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 3,5 M



VALIDÉ EN UTILISATION
HORIZONTALE (EDGE)

MAX
140 KG

TESTÉ POUR UNE
UTILISATION À 140 KG





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Utilisation verticale / horizontale à 140 kg
- Longueur totale 3,5 m
- Longe polyéthylène haute densité largeur 25mm (R>22kN)
- Carter en aluminium
- Absorbeur d'énergie largeur 31 mm, en sangle à déchirure polyamide et polyester protégé par une pochette polyester
- Force d'arrêt < 600 daN
- Résistance statique ≥ 15 kN
- Anneau d'ancrage à émerillon avec connecteur (M) ou (A)
- Connecteur à émerillon et verrouillage automatique avec témoin de chute en aluminium anodisé (K) ou (X)
- Masse : 1,65 kg (NEO035MK) - 2,0 kg (NEO035MX)

DESCRIPTION

Antichute à rappel automatique léger équipé d'une longe sangle polyéthylène haute densité rétractable automatiquement. Compatible en configuration horizontale pour un utilisateur allant jusqu'à 140kg (utilisateur + équipements). L'absorbeur d'énergie est conditionné dans une pochette polyester.

UTILISATION

Travaux en hauteur avec risques de chute verticale. Travaux en hauteur sur plan horizontal avec risques de chute verticale par dessus une arête vive (Rayon : 0,5 mm).

L'antichute à rappel automatique **NEO035** est disponible en standard avec les connecteurs acier ou aluminium suivant :



NM16NS



NM20ALUB




NM26ELFA




NM28NET


côté anneau d'ancrage
côté absorbeur

TIRANT D'AIR ET FACTEURS



facteur 1



utilisation horizontale

RÉFÉRENCES	LONGUEUR AU REPOS (avec connecteurs)	LONGUEUR DÉPLOYÉE (avec connecteurs)	TIRANT D'AIR		
			Masse Utilisateur max	F1	Utilisation horizontale
NEO035MK NEO035AK	695 mm	3500 mm	140 kg	≥ 2,60 m	≥ 5,00 m
	700 mm				
NEO035MX NEO035AX	760 mm				
	765 mm				

serie
EDGE

REF.
NEO035

RETRACTABLE TYPE FALL ARRESTER 3,5 M



TESTED FOR
HORIZONTAL USE (EDGE)

MAX
140 KG

MAXI USER
WEIGHT 140 KG





TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Vertical and horizontal use up to 140 kg
- Total length 3,5 m
- High density polyethylene webbing, wide 25mm (R>22kN)
- 1 • Aluminum housing
- 2 • Energy absorber with a polyamide and polyester tearing strap of 31 mm breadth wrapped with a protective pouch
- 3 • Arrest force < 600 daN
- Static resistance ≥ 15 kN
- 4 • Swivel anchor hook on top fitted with (M) or (A) connector
- Automatic swivel connector with fall indicator in anodized aluminum (K) or (X)
- Weight : 1,65 kg (NEO035MK) - 2,0 kg (NEO035MX)

DESCRIPTION

Lightweight and compact fall arrester fitted with a self-retracting high density polyethylene webbing lanyard. Compatible in a horizontal use for a maximum load up to 140kg (user + equipment). The shock absorber is packaged in a protective pouch.

USE

Works on height with vertical fall hazards. Works in horizontal with fall hazard over a sharp edge (R = 0,5 mm).

The **NEO035** retractable type fall arrester is available in standard with the following steel or aluminum connectors :



NM16NS



NM20ALUB



NM26ELFA




NM28NET




swivel anchor side

shock absorber side

MINIMUM CLEARANCE AND FALL FACTORS



factor 1



horizontal use

REFERENCES	LENGTH AT REST (without connector)	EXTENDED LENGTH (without connector)	MINIMUM CLEARANCE		
			Maxi user weight	F1	Horizontale use
NEO035MK NEO035AK	695 mm	3500 mm	140 kg	$\geq 2,60$ m	$\geq 5,00$ m
	700 mm				
NEO035MX NEO035AX	760 mm				
	765 mm				