

ELINGUE SANGLE PLATE CATEGORIE 2



UTILISATION:

Élingue composée de sangle plate à base d'une fibre 100 % polyester, à 2 bandes porteuses, équipée à chaque extrémité d'une boucle repliée.

Longueur disponible : de 0,5 à 30 mètres et plus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coefficient de sécurité : 7
- Matière : Polyester
- Conforme à la norme EN 1492-1+A1
- Étiquette date de mise en service
- Étiquette d'identification cousue sur l'élingue et déclaration de conformité détachable

TABLEAU DES CHARGES ET DES MESURES

Code	Couleur	CMU	Largeur	Épaisseur	Poids 1er m	Poids par m suppl.
-	-	t	mm	mm	g	g
2/ESP0.5	Blanc	0,5	25	5,1	180	150
2/ESP01	Lilas	1	30	6	280	200
2/ESP1.5	Olive	1,5	50	6,1	430	300
2/ESP02	Vert	2	60	6,5	520	400
2/ESP2.5	Blanc	2,5	75	7	650	450
2/ESP03	Jaune	3	90	7	750	550
2/ESP04	Gris	4	120	7	1100	800
2/ESP05	Rouge	5	150	7,5	1500	1000
2/ESP06	Marron	6	180	7,5	1900	1200
2/ESP08	Bleu	8	240	8	2800	1700
2/ESP10	Orange	10	300	8	3700	2250



Les élingues textiles sont considérées comme accessoires de levage et sont donc soumises aux vérifications générales périodiques (arrêté du 1er mars 2004).

