

ELINGUE RONDE STANDARD



UTILISATION:

Elingue composée d'un fourreau simple traité anti abrasion, lui permettant un meilleur maintien et une meilleure protection.

Longueur : de 0,4 à 40 mètres et plus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coefficient de sécurité : 7
- Matière : Polyester
- Conforme à la norme EN 1492-2+A1
- Étiquette date de mise en service
- Etiquette d'identification cousue sur l'elingue et déclaration de conformité détachable

TABEAU DES CHARGES ET DES MESURES

Code	Couleur	CMU	Diamètre 1 brin	Épaisseur de la gaine	Poids m/utile
		t	mm	mm	g
1/ER01	Lilas	1	15	0,75	270
1/ER02	Vert	2	20	0,75	445
1/ER03	Jaune	3	25	0,8	560
1/ER04	Gris	4	30	0,8	760
1/ER05	Rouge	5	35	0,7	940
1/ER06	Marron	6	40	0,7	1170
1/ER08	Bleu	8	45	0,7	1535
1/ER10	Orange	10	55	1,5	2300
1/ER12	Orange	12	58	1,5	3000
1/ER15	Orange	15	60	1,5	3400
1/ER20	Orange	20	70	1,5	4300
1/ER25	Orange	25	80	1,5	5000
1/ER30	Orange	30	90	1,5	5700
1/ER40	Orange	40	115	1,5	7200
1/ER50	Orange	50	135	1,5	9000
1/ER60	Orange	60	145	1,5	10500



Les élingues textiles sont considérées comme accessoires de levage et sont donc soumises aux vérifications générales périodiques (arrêté du 1er mars 2004).

