



Votre distributeur
et réparateur
T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com

HARNAIS ANTICHUTE

REF.
NUS65A /EX

FALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : EN 361 : 2002 / EN 1497 : 2007 / REGLEMENT : 2016 / 425



Plaque dorsale en polypropylène
avec accrochage antichute

Point d'accrochage sternal
(Boucles à connecter ensemble)

Sangle et coutures
haute résistance

Cuissards molletonnés
avec fermeture par
boucle automatique



Accrochage dorsal
antichute sur dé
métallique en acier



Bouclage rapide de la
sangle bavaroise



Boucle auto en acier
des cuissards



Boucle acier de réglage
rapide des bretelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangles principales en polyester de largeur 45 mm ($R \geq 22$ kN)
- Bavaroise sangle élastique, largeur 25 mm
- Boucles des bretelles et des cuissards en acier avec traitement époxy noir
- Coussinets de confort sur les cuissards
- Résistance statique ≥ 15 kN
- Masse : 1,2 kg

Autre version disponible sur demande :

- Sangle dorsale d'extension Réf. : NUS65AEX

UTILISATION

Harnais d'antichute pour tous types de travaux en hauteur. Adapté pour les secteurs de l'Industrie et de la Construction BTP. Harnais de sauvetage pour toutes interventions de secours dans le cadre de travaux en hauteur.

DESCRIPTION

Harnais d'antichute et de sauvetage NUS65A, offre sécurité et confort d'utilisation grâce à ses boucles automatiques, du réglage des cuissards et des bretelles à l'aide de boucles rapides.

TAILLE / SIZE	80 cm \leq Size S \leq 105 cm 90 cm \leq Size M-L \leq 115 cm 100 cm \leq Size XL \leq 135 cm
	65 cm \leq Size S \leq 105 cm 85 cm \leq Size M-L \leq 120 cm 105 cm \leq Size XL \leq 135 cm
	45 cm \leq Size S \leq 65 cm 50 cm \leq Size M-L \leq 75 cm 60 cm \leq Size XL \leq 80 cm
	155 cm \leq Size S \leq 175 cm 165 cm \leq Size M-L \leq 188 cm 170 cm \leq Size XL \leq 200 cm