



## Green Pin® Emerillon à roulement EE GR80


### Grade 80 émerillon à roulement oeil-oeil



Votre distributeur  
et réparateur  
T. 01 76 21 07 46  
[www.tlm77.com](http://www.tlm77.com)



ELR



- Matière : acier allié, classe 80, trempé et revenu
- Coefficient de sécurité : 4 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- Finition : peinture rouge (R) ou blanche
- Température : -40°C jusqu'à +200°C
- Certificat : 2.1 2.2 3.1 MTC<sup>b</sup>
- Remarque : monté sur roulement à aiguilles pour tourner en charge

| Pour chaînes dia |                               | C.M.U. | Dia  | Longueur extérieure | Largeur extérieure | Longueur intérieure | Largeur intérieure | Longueur | Épaisseur | Poids unitaire |
|------------------|-------------------------------|--------|------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|-----------|----------------|
| mm               | pouces                        | t      | a mm | b mm                | c mm               | d mm                | e mm               | f mm     | g mm      | kg             |
| 5-6              | $\frac{3}{16} - \frac{7}{32}$ | 1.12   | 11   | 150                 | 56                 | 33                  | 32                 | 126      | 6         | 0.61           |
| 7-8              | $\frac{1}{4} - \frac{5}{16}$  | 2      | 14   | 181                 | 65                 | 40                  | 37                 | 153      | 8         | 1.07           |
| 10               | $\frac{3}{8}$                 | 3.2    | 18   | 226                 | 79                 | 47                  | 48                 | 195      | 11        | 1.9            |
| 13               | $\frac{1}{2}$                 | 5.4    | 20   | 268                 | 96                 | 59                  | 58                 | 227      | 14        | 3.17           |
| 16               | $\frac{5}{8}$                 | 8.2    | 23   | 331                 | 121                | 67                  | 73                 | 281      | 17        | 6.44           |
| 18-20            | $\frac{3}{4}$                 | 12.8   | 28   | 378                 | 132                | 88                  | 82                 | 328      | 22        | 7.75           |




## Green Pin® Emerillon à roulement EE GR100

### Grade 100 émerillon à roulement oeil-œil



UELR



- Matière : acier allié, classe 100, trempé et revenu
- Coefficient de sécurité : 4 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- Finition : peinture bleue
- Température : -40°C jusqu'à +200°C
- Certificat : 2.1 2.2 3.1 MPI<sup>b</sup>
- Remarque : monté sur roulement à aiguilles pour tourner en charge

| Pour chaînes dia |                               | C.M.U. | Dia  | Longueur extérieure | Largeur extérieure | Longueur intérieure | Largeur intérieure | Longueur | Épaisseur | Poids unitaire |
|------------------|-------------------------------|--------|------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|-----------|----------------|
| mm               | pouces                        | t      | a mm | b mm                | c mm               | d mm                | e mm               | f mm     | g mm      | kg             |
| 6                | $\frac{7}{32}$                | 1.4    | 11   | 150                 | 56                 | 33                  | 32                 | 126      | 6         | 0.61           |
| 8                | $\frac{9}{32} - \frac{5}{16}$ | 2.6    | 14   | 181                 | 65                 | 40                  | 37                 | 153      | 8         | 1.07           |
| 10               | $\frac{3}{8}$                 | 4      | 18   | 226                 | 79                 | 47                  | 48                 | 195      | 11        | 1.9            |
| 13               | $\frac{1}{2}$                 | 6.8    | 20   | 268                 | 96                 | 59                  | 58                 | 227      | 14        | 3.17           |
| 16               | $\frac{5}{8}$                 | 10.3   | 23   | 331                 | 121                | 67                  | 73                 | 281      | 17        | 6.44           |
| 20               | $\frac{3}{4}$                 | 16     | 28   | 378                 | 132                | 88                  | 82                 | 328      | 22        | 7.75           |