



Votre distributeur  
et réparateur

T. 01 76 21 07 46  
www.tlm77.com

# CONNECTEURS

NM24N.28N.110.140\_IND05

REF.  
NM24N /28N /110 /140

**FALL PROTECTION ONLY\***  
\*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : EN 362 / REGLEMENT : 2016 / 425



NM24N

NM28N

NM110

NM140

## DESCRIPTION

Gamme de connecteurs destinés à être reliés directement à un type spécifique d'ancrage. Ces connecteurs sont en acier traité anticorrosion ou en alliage d'aluminium pour gain de poids. Ils sont tous à fermoir automatique et verrouillage automatique. Leur ouverture caractérise l'espace disponible pour le passage des composants à assembler en permettant un verrouillage en toute sécurité.

## UTILISATION

Pour travaux en hauteur avec risque de chutes verticales : éléments de liaison intégrés à l'extrémité d'une longe pour amarrage sur un tube, une poutrelle, etc.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REF.	Classe	Verrouillage	Ouverture	Resistance statique	Matière	Masse
NM24N	T	Auto	50 mm	22 kN	Acier	480 g
NM28N	T	Auto	60 mm	20 kN	Aluminium	415 g
NM110	A/T	Auto	110 mm	25 kN	Aluminium	965 g
NM140	A	Auto	140 mm	22,5 kN	Acier	400 g