



Votre distributeur
et réparateur

T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com

CONNECTEURS

REF.
NM18LF /18LFT /26ELFA /65GO

FALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : EN 362 / DIRECTIVE : 89 / 686 / CE



NM18LF

NM18LFT

NM26ELFA

NM65GO

DESCRIPTION

Gamme de connecteurs d'extrémité manufacturée conçus pour être utilisés avec une charge s'exerçant dans une direction pré-déterminée. Ces connecteurs sont en acier traité anticorrosion ou en alliage d'aluminium pour gain de poids. Ils sont tous à fermoir automatique et verrouillage automatique. Leur ouverture caractérise l'espace disponible pour le passage des composants à assembler en permettant un verrouillage en toute sécurité.

UTILISATION

Pour travaux en hauteur avec risques de chutes verticale : éléments de connexion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REF.	Classe	Verrouillage	Ouverture	Resistance statique	Matière	Masse
NM18LF	T	Auto	20 mm	23 kN	Acier	255 g
NM18LFT	T	Auto	21 mm	23 kN	Acier	330 g
NM26ELFA	T	Auto	28 mm	23 kN	Aluminium	184 g
NM65GO	T	Auto	60 mm	23 kN	Aluminium	245 g