



Votre distributeur
et réparateur
T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com

HARNAIS ANTICHUTE AVEC CEINTURE DE MAINTIEN

NUS61BA.IND05

REF.
NUS61BA

FALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : EN 361 : 2002 / EN 358 : 2018 / REGLEMENT : 2016 / 425



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangles principales en polyamide de largeur 44 mm, sangles élastiques sur les bretelles
- Réglages des bretelles par boucles en acier zingué
- Réglage de la ceinture et des cuissardes par boucles automatiques en acier surmoulé plastique
- Accrochage dorsal sur sangle d'extension de 40 cm qui peut être maintenue sur les bretelles par une bande auto-agrippante
- Accrochage sternal sur deux anneaux de sangle à relier ensemble
- Sangle bavaroise ouvrante et réglable
- Quatre anneaux porte-outils et une ganse porte-accessoires sur ceinture
- Plaque dorsale en plastique
- Résistance statique > 15 kN
- Masse : 2,2 kg

DESCRIPTION

Harnais à deux points d'accrochage antichute, dorsal et sternal, et deux points d'accrochage latéraux pour maintien au travail. Ce harnais est équipé de bretelles en sangle extensible, d'une large ceinture pivotante à 180° et d'une sangle d'extension sur l'accrochage dorsal. Plusieurs anneaux porte-outils équipent la ceinture. Boucles automatiques sur cuissards et ceinture.

UTILISATION

Harnais antichute pour intervention avec un risque de chute. Adapté pour les secteurs de maintenance industrielle et du bâtiment.