



Votre distributeur
et réparateur
T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com

STOPEDGE ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE

REF.
NSL17AD.10 .20 .30

FALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : EN 353-2 : 2002 / REGLEMENT : 2016 / 425
FICHES : VG11.062 / VG11.075



Corps de l'appareil
en acier traité

Corde tressée gainée Ø12 mm



r=0,5



Connecteur acier à vis

Absorbeur d'énergie

Connecteur acier à
verrouillage automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Utilisation verticale et horizontale
- Masse utilisateur maximale 140 kg
- Cordage tressé gainé polyamide Ø12mm (Résistance statique > 22 kN)
- Antichute mobile en acier tribofinition
- Résistance statique antichute mobile monté sur le support >15kN
- Force d'arrêt < 6kN
- Connecteur acier zingué à verrouillage manuel d'ouverture 18mm pour connexion du support d'assurance au point d'ancrage
- Connecteur acier zingué à verrouillage automatique d'ouverture 18mm pour connexion au harnais d'antichute
- Masse : 2,0 kg (NSL17AD.10)

Longueur du support d'assurance flexible : 10, 20 ou 30 mètres.

DESCRIPTION

Antichute mobile non ouvrant coulissant librement sur une corde tressée gainée Ø 12 mm (support d'assurance flexible) en ascension comme en descente.

Compatible en configuration horizontale pour une charge maximale allant jusqu'à 140 kg. Muni d'un absorbeur d'énergie en sangle polyamide. Equipé d'un connecteur NM16NS à verrouillage manuel pour fixer le support d'assurance sur l'ancrage et d'un connecteur NM18LF à verrouillage automatique pour la fixation au point d'accrochage du harnais antichute.

UTILISATION

Travaux en hauteur sur toiture avec risque de chute verticale. Adapté pour les secteurs de l'Industrie, de la construction BTP et télécommunication.