

TRANSPALETTE DE PESAGE ZF20N



UTILISATION :

Transpalette avec peseur intégré. Le ZF20N est précis à plus ou moins 0,1 % à 2000 kg grâce à 4 capteurs en aluminium IP67. L'affichage se fait par palier de 500 g.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Timon ergonomique
- Corps de pompe galvanisé
- Roues directrices et boogies polyuréthane
- Equipé de quatre capteurs en aluminium IP67
- Affichage LED 30 mm
- Clavier numérique étanche
- Fonctions : Brut / Tare / Net / Totalisation
- Pompe Quicklift
- Alimentation par batterie 6 V 4 Ah
- Chargeur externe 220 volts

DISPONIBLES EN OPTION :



Imprimante intégrée



Couleur personnalisée

Tableau des mesures

Code	CMU	Longueur des fourches	Largeur des fourches	Hauteur de levage	Roues	Poids
	t	mm	mm	mm	Ø mm	kg
ZF20N	2	1150	540	200	200	95

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.



Il est impératif de consulter la notice d'utilisation du fabricant.
 Non destiné au levage de personnes.