

VACUUM SH-2500-UNI



UTILISATION :

Moteur pour platine d'aspiration. Charge utile jusqu'à 2.500 kg pour - 0,6 bar. La capacité de charge dépend de la platine d'aspiration qui a été installée.

Ideal pour lever : plaques de granit, éléments en béton non poreux, plaques de marbre, pierres de bordure, marches, tuyaux, etc.

Peut être accroché à n'importe quel engin porteur ou machine de pose VM par crochet de grue, chaîne, câble.

Dispositif de sécurité : Manomètre à vide, réserve de sécurité, soupape de retenue, disjoncteur de protection, prise de courant Schuko, y compris coupleur et joint à poser (seulement pour le type SH-2500-UNI-E) et vanne manuelle pour vide Marche/Arrêt.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Avertisseur acoustique intelligent. Duré de vie de la batterie 1 an et plus.
- Poignée de commande avec position ergonomique.
- Équipé de série d'un compartiment à chaînes et d'une chaîne de protection.

Tableau des mesures

Code	Moteur	CMU	Poids
-	-	Kg	Kg
SH-2500-UNI-E	Électrique, 230 V alternatif	2500	147
SH-2500-UNI-B	Moteur essence 2,9 kW	2500	100