

ESSE DE MANUTENTION FERMÉ EMF



UTILISATION :

Charge maximale utile : de 150 à 8000 Kilos.

Le esse de manutention fermé est un accessoire pour la manutention et la suspension de charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marquage : charge maximale d'utilisation et CE.
- Finition : peinture époxy rouge.
- Fabrication française.




Tableau des mesures

| Code | CMU | A | B | C | D | E | Poids |
|---------|------|----|-----|-----|------|-----|-------|
| - | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| EMF150 | 150 | 8 | 96 | 24 | 20 | 16 | 0,08 |
| EMF200 | 200 | 10 | 120 | 30 | 25 | 20 | 0,16 |
| EMF250 | 250 | 12 | 144 | 36 | 30 | 24 | 0,30 |
| EMF350 | 350 | 14 | 168 | 42 | 35 | 28 | 0,50 |
| EMF500 | 500 | 16 | 192 | 48 | 40 | 32 | 0,70 |
| EMF750 | 750 | 18 | 216 | 54 | 45 | 36 | 1 |
| EMF1000 | 1000 | 20 | 240 | 60 | 50 | 40 | 1,40 |
| EMF1250 | 1250 | 22 | 264 | 66 | 55 | 44 | 1,70 |
| EMF1500 | 1500 | 25 | 300 | 75 | 62,5 | 50 | 2,50 |
| EMF2000 | 2000 | 30 | 360 | 90 | 75 | 60 | 4,30 |
| EMF3000 | 3000 | 35 | 420 | 105 | 87,5 | 70 | 7,30 |
| EMF4000 | 4000 | 40 | 480 | 120 | 100 | 80 | 10,20 |
| EMF6000 | 6000 | 50 | 600 | 150 | 125 | 120 | 20 |
| EMF8000 | 8000 | 60 | 700 | 200 | 150 | 200 | 35 |