ACCESSOIRES ET APPAREILS DE LEVAGE
01 76 21 07 46 - www.tlm77.com
1000 rue du Maréchal Juin – 77000 VAUX-LE-PENIL

ESSE DE MANUTENTION OUVERT EMO

UTILISATION :

Charge maximale utile : de 150 à 8000 Kilos.

Le esse de manutention ouvert est un accessoire pour la manutention et la suspension de charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marquage : charge maximale d'utilisation et CE.
- Finition : peinture époxy rouge.
- Fabrication française.



Tableau des mesures

Code	CMU	A	B	C	D	Poids
-	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
EMO150	150	8	96	24	20	0,08
EMO200	200	10	120	30	25	0,16
EMO250	250	12	144	36	30	0,30
EMO350	350	14	168	42	35	0,50
EMO500	500	16	192	48	40	0,70
EMO750	750	18	216	54	45	1
EMO1000	1000	20	240	60	50	1,40
EMO1250	1250	22	264	66	55	1,70
EMO1500	1500	25	300	75	62,5	2,50
EMO2000	2000	30	360	90	75	4,30
EMO3000	3000	35	420	105	87,5	7,30
EMO4000	4000	40	480	120	100	10,20
EMO6000	6000	50	600	150	125	20
EMO8000	8000	60	700	200	150	35