

ESSE DE MANUTENTION OUVERT À LINGUET EMOL



UTILISATION

Charge maximale utile : de 150 à 8000 Kilos.

Le esse de manutention est un accessoire pour la manutention et suspension de charge. Les linguets permettent de sécuriser la charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marquage : charge maximale d'utilisation et CE.
- Finition : peinture époxy rouge.
- Fabrication française.




Tableau des mesures

Code	CMU	A	B	C	D	Poids
-	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
EMOL150	150	8	96	24	20	0,08
EMOL200	200	10	120	30	25	0,16
EMOL250	250	12	144	36	30	0,30
EMOL350	350	14	168	42	35	0,50
EMOL500	500	16	192	48	40	0,70
EMOL750	750	18	216	54	45	1
EMOL1000	1000	20	240	60	50	1,40
EMOL1250	1250	22	264	66	55	1,70
EMOL1500	1500	25	300	75	62,5	2,50
EMOL2000	2000	30	360	90	75	4,30
EMOL3000	3000	35	420	105	87,5	7,30
EMOL4000	4000	40	480	120	100	10,20
EMOL6000	6000	50	600	150	125	20
EMOL8000	8000	60	700	200	150	35